

Poz.	Szt.	Przedmiot	Cena jedn. EURO	Cena całk. EURO
		AEROMAT VT WRG 1000 Zdecentralizowany nawiewnik z ochroną przed hałasem i rekuperacją Wysokość zabudowy 100 mm Głębokość zabudowy ≥ 313 mm Zmienna długość ≥ 1000 mm Zapewnia kontrolowaną wentylację przez nawiewanie i odprowadzanie powietrza z jednoczesną rekuperacją. Obudowa ze ściskanych profili aluminiowych (EN AW 6060) z przegrodą termiczną o szerokości min. 201 mm. Osłona pogodowa i panel przedni wykonane ze ściskanych profili aluminiowych w kolorze RAL 9016 (opcjonalnie w dowolnym kolorze z palety RAL). Konstrukcja panelu przedniego umożliwia zlicowany montaż. Nośność statyczna do 1000 kg na 1000 mm długości nawiewnika. Wewnętrzne materiały izolacyjne wykonane ze specjalnej pianki samogasnącej. Dwa wentylatory promieniowe EC 24 VDC w ocynkowanej obudowie, przeznaczone do pracy ciągłej. Niski pobór mocy na poziomie 24 W przy maks. wydajności powietrza, zintegrowany zasilacz 230 V. 3-stopniowy poziom nawiewu wybierany przyciskiem membranowym na urządzeniu lub sterowany zewnętrznym przełącznikiem/sterowaniem. Wskaźnik statusu i wskaźnik wymiany filtra – sygnalizacja przez diody LED na przycisku membranowym. Standardowo z filtrem zasysanego powietrza ISO ePM10 65% i filtrem odprowadzanego powietrza ISO Coarse 55%. Dostępny opcjonalny filtr zasysanego powietrza NOx (dwutlenek azotu, drobny pył, pyłki). Standardowo czujnik temperatury/wilgotności zasysanego powietrza ze sterowaniem do ochrony przed zamarzaniem Opcjonalny czujnik jakości powietrza z funkcją regulacji CO₂ lub CO₂ i LZO. Możliwość integracji z systemami sterowania budynkiem. Opcjonalnie – wariant AEROMAT VT WRG 1000 smart: • Prosta obsługa za pomocą aplikacji SIEGENIA Comfort* na smartfon lub tablet • Bezstopniowa regulacja stopnia nawiewu • Wskaźnik wymiany filtra i resetowanie wymiany filtra (po wymianie filtra) • Wskaźnik temperatury wewnętrznej i zewnętrznej w °C • Wskaźnik wilgotności powietrza wewnątrz i na zewnątrz w % • Wskaźnik jakości powietrza (w zależności od wyposażenia urządzenia) • Tryb automatyczny Bezpośredni dostęp do wszystkich komponentów z kanałami wentylacyjnymi po otwarciu przedniego panelu – łatwa kontrola i czyszczenie lub wymiana.		

		Dane techniczne: Natęż. przepływu poziom 1 = 22 m³/h poziom 2 = 38 m³/h poziom 3 (poziom mocy) = 52 m³/h Szum własny poziom 1 L_{PA} = 24 dB(A) poziom 2 L_{PA} = 36 dB(A) poziom 3 (poziom mocy) = 43 dB(A) Szum własny pomiar wg EN 3745 (przy tłumieniu przez pomieszczenie na poziomie 8 dB). Wydajność wymiennika ciepła mierzona według DIN EN 13141-8 maks. 62% Izolacyjność akustyczna: D_{n,e,w} = 54 dB (R_{w1,g} = 47 dB) wg DIN EN ISO 10140-2. współczynnik U = 0,55 W/m²K według DIN EN ISO 6946. Produkt: SIEGENIA AEROMAT VT WRG 1000 Typ: _____ Długość: _____ Głębokość: _____ * Informacje dotyczące kompatybilności urządzenia znajdą Państwo na stronie: www.siegenia.com/qt/comfort-app/faq		
--	--	---	--	--