

Поз	Шт.	Предмет	Цена за штуку ЕВРО	Общая стоимость ЕВРО
		AEROMAT VT WRG 1000 Децентрализованный прибор проветривания с шумоизоляцией и рекуперацией тепла Конструктивная высота 100 мм Монтажная глубина ≥ 313 мм Различная длина ≥ 1000 мм Обеспечивает контролируемое проветривание посредством приточной и вытяжной вентиляции при одновременной рекуперации тепла. Корпус из алюминиевых стержневых прессованных профилей (EN AW 6060), с термическим разделением минимум 201 мм. Защита от атмосферного воздействия и фронтальный профиль из алюминиевых стержневых прессованных профилей, в цвете RAL9016 (опционально в любом цвете RAL). Конструкция из фронтального профиля для монтажа заподлицо. Статическая нагрузка до 1000 кг на 1000 мм длины проветривателя. Самогасящаяся внутренняя изоляция из специальной пены. Два радиальных ЕС-вентилятора 24 В пост. тока с гальванически оцинкованным корпусом, рассчитанные на длительную эксплуатацию. Малое потребление энергии в размере 24 Вт при максимальной производительности по воздуху через встроенный блок питания 230 В. 3-ступенчатое переключение вентилятора на приборе с помощью сенсорной клавиши или внешних коммутаторов/системы управления. Индикатор состояния/индикатор замены фильтра в виде светодиода на сенсорной клавише. По умолчанию с фильтром приточного воздуха ISO ePM10 65 % и вытяжным фильтром ISO Coarse 55 %. В качестве опции доступен фильтр приточного воздуха NOx (для пыли/мелкодисперсной пыли/диоксида азота) В базовой комплектации датчик температуры и влажности в режима рекуперации с защитой от образования конденсата и обмерзания. Опционально датчик качества воздуха с контролем CO₂ или CO₂ и взвешенных частиц. Возможна интеграция в автоматизированные системы управления зданием. Опционально — вариант AEROMAT VT WRG 1000 smart: - простое управление с помощью смартфона или планшета через приложение SIEGENIA Comfort* - бесступенчатое управление мощностью проветривателя - Индикатор уровня загрязнения фильтра и его сброс (после замены фильтра) - Индикация внутренней и наружной температуры в °C (в зависимости от оснащения прибора) - Индикация внутренней и наружной влажности в % (в зависимости от оснащения прибора) - Индикация качества воздуха (в зависимости от оснащения прибора) - Автоматический режим (в зависимости от оснащения прибора) Непосредственный доступ ко всем воздухопроводящим компонентам для контроля, очистки или замены возможен простым откидыванием фронтального профиля.		

	Технические характеристики: Производительность Степень 1 = 22 м³/ч Степень 2 = 38 м³/ч Степень 3 (Power) = 52 м³/ч Собственный шум Степень 1 L_{PA} = 24 дБА Степень 2 L_{PA} = 36 дБА Степень 3 (Power) = 43 дБА Собственный шум измерен в соответствии с EN 3745 (при 8 дБ заглушения помещения). Степень готовности по теплообмену измерена в соответствии с DIN EN 13141-8 макс. 62 % Шумоизоляция: D_{n,e,w} = 54 дБ (R_{w1,9} = 47 дБ) в соответствии с DIN EN ISO 10140-2. Значение U = 0,55 Вт/м²К в соответствии с DIN EN ISO 6946. Изделие: SIEGENIA AEROMAT VT WRG 1000 Тип: _____ Длина: _____ Глубина: _____ * Указания по совместимости — см. на сайте: www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq		
--	---	--	--