

Pos.	Stück	Gegenstand	Einzelpreis EURO	Gesamtpreis EURO
		DRIVE axxent DK Verdeckt liegender Kipp-Verriegelungsantrieb für Kipp- und Dreh-Kipp-Beschläge Leistungsmerkmale: • 24 V DC Kettenantrieb mit integrierter Beschlagverriegelungsfunktion, komplett im Profil eingefräst • Geeignet für rechteckige Kipp- oder Dreh-Kippfenster aus Holz, Kunststoff oder Aluminium • Verdeckter Einbau oben waagrecht im Fensterrahmen für motorisches Kippen sowie Ver- und Entriegeln • Maximale Ausstellweite: 150 mm, variabel einlernbar • Manuelle Bedienung aus Verschlussstellung möglich • Nachjustierbarkeit des Antriebs nach Fenstereinstellung • Motorisches Entriegeln des Fensters zur manuellen Drehöffnung des Fensters • Auto-Lock Funktion: Automatische Verriegelung beim manuellen Schließen aus Drehstellung • Integrierter Lüftungstimer: 10 min. Kippstellung, danach automatisches Schließen und Verriegeln • Silent Mode: für besonders leises Laufgeräusch öffnet und schließt das Fenster ohne zu verriegeln • Statusanzeige über LED und akustische Signale • Steuerung über Tastschalter, Funkfernbedienung sowie Smartphone/Tablet mit SIEGENIA Comfort App möglich • Einbindung in Gebäudeleittechnik (z. B. KNX) möglich • Versorgungsspannung: externes Netzteil 24 V DC, 36 W, 1,5 A • Maximale Verriegelungskraft: 700 N (ca. 8 Nm Handhebeldrehmoment) • Maximale Schließkraft des Kippfensterflügels: 150 N • Laufgeschwindigkeit Öffnungsvorgang 10 mm/s • Laufgeschwindigkeit Schließvorgang max. 5 mm/s (Schutzklasse 3 ohne zusätzliche Schutzeinrichtungen nach VFF Merkblattblatt KB.01) • Geprüft mit 22.000 Schaltzyklen (Doppelhub inkl. Verriegelung) Anforderungen an die Fensterprofile: • Holz: Nutlage 13 mm; Falzluft 12 +1 mm; Eurofalz ≥ 30 mm • Kunststoff: Nutlage 13 mm; Falzluft 12 +1 mm • Aluminium: Nutlage 10 mm; ALU-Euronut; Kammermaß 21 +1 mm Anforderungen an die Beschlagsysteme: • SIEGENIA TITAN oder SIEGENIA ALU 5200 • Für Flügelgewichte bis 130 kg • Anwendungsdiagramme beachten Ausführungen: • DRIVE axxent DK RE (Anschlag rechts) • DRIVE axxent DK LI (Anschlag links) Lieferumfang: • Antrieb + Montagezubehör • Anschlussleitung 6 x 0,8 mm, Länge 5 m Optionales Zubehör: • Netzteil • Prüfgerät DRIVE • smart module axxent DK 2.1 (WLAN Modul) • Funkmodul RCM 024-11-U • Funkfernbedienung RCR 11-2 Hersteller: SIEGENIA-AUBI KG		