

Pos.	Pezzo/	Oggetto	Prezzo unitario EURO	Prezzo totale EURO
		AEROTUBE WRG smart Aeratore a parete per l'immissione e l'emissione di aria e con recupero di calore Indicato per l'installazione nella parete esterna. Aeratore puntuale per l'immissione e l'emissione di aria negli ambienti con le seguenti caratteristiche aggiuntive: per pareti spesse fino a 500 mm. Portata d'aria in immissione o emissione: livello 1 15 m³/h con L_{PA} = 25 dB (A) livello 2 32 m³/h con L_{PA} = 38 dB (A) livello 3 45 m³/h con L_{PA} = 46 dB (A) Rumorosità propria L_{PA} misurata secondo la norma DIN EN ISO 3741 (con attenuazione ambientale di 8 dB). Potenza assorbita: max 4,3 watt Collegamento elettrico: 230 volt ~ Classe di protezione: II; isolato; IP22 Funzionamento con apporto di aria fresca con scambiatore di calore integrato per il recupero di calore durante la stagione invernale Aerazione estiva regolabile Aerazione in base alle proprie esigenze con sensore di temperatura e di umidità integrato per il comando automatico Sensore ambiente per la qualità dell'aria con regolazione della CO₂ optional Efficienza recupero di calore di max 90% Con filtro ISO Coarse 45% integrato Estetica discreta, l'unità di funzionamento è posizionata nel tubo nella parete Segnalazione per la sostituzione del filtro sull'apparecchio e nella app SIEGENIA Comfort* Per consentire di eseguire i lavori di manutenzione, quando si rimuove il pannello frontale un interruttore di sicurezza interrompe l'alimentazione interna. Comando con il tasto sull'apparecchio o con la app SIEGENIA Comfort* tramite smartphone o tablet Nomi, funzioni, assegnazioni liberamente selezionabili La app SIEGENIA Comfort* consente di impostare anche la ventilazione incrociata Grazie al WiFi non occorre cablare gli apparecchi tra di loro. È possibile assegnare le funzioni agli apparecchi in un secondo momento, in cantiere e dopo il montaggio Si consiglia il funzionamento in coppia Omologato DIBt (istituto tedesco per l'edilizia): Accessori: copertura della griglia di protezione in acciaio griglia di protezione D160 (PVC) griglia di protezione in acciaio griglia di protezione in alluminio zincato (RAL a scelta) Prodotto: AEROTUBE WRG smart con chiusura elettrica SIEGENIA Apparecchio fornito con accessori: _____ Installazione: _____ Prodotto: AEROTUBE WRG smart con chiusura manuale SIEGENIA Apparecchio fornito con accessori: _____ Installazione: _____ * indicazioni sulla compatibilità sul sito http://www.siegenia.com/gr/comfort-app/faq		

	Canalina stipite EPP Le canaline sono adatte per il montaggio nella parete esterna, per es. nei cappotti. Composta da pregiato polipropilene espanso, possiede un'elevata resistenza contro le sostanze chimiche e gli oli. Dura a lungo (non si corrode) e il peso è minimo. La produzione e la lavorazione delle particelle di schiuma avvengono nel rispetto dell'ambiente senza utilizzare clorofluorocarburi. Elevato assorbimento di energia con un peso minimo Priva di gas propellenti e altri propellenti chimici Le canaline si possono accorciare di 250 mm a seconda delle proprie esigenze Materiale: PVC, EPP Colore: nero Canalina stipite EPP tipo FL composta da canalina stipite FL + copertura Dimensioni canalina: 360x600x60 mm Canalina stipite EPP tipo SFL composta da canalina stipite SFL + giunzione + copertura Dimensioni canalina: 360/360x780x60 mm griglia di protezione a scelta Griglia di protezione a lamelle composta da: griglia di protezione in PVC bianco (simile al RAL 9010), canalina di scolo, kit di fissaggio - profondità variabile Griglia di protezione forata composta da: griglia di protezione in alluminio, RAL a scelta, canalina di scolo, kit di fissaggio Griglia di protezione forata in alluminio per klinker composta da: griglia di protezione in alluminio, RAL a scelta, canalina di scolo, kit di fissaggio Prodotto: AEROTUBE con canalina stipite EPP TIPO FL SIEGENIA Prodotto: AEROTUBE con canalina stipite EPP TIPO SFL SIEGENIA Prodotto: griglia di protezione a lamelle SIEGENIA Prodotto: griglia di protezione forata SIEGENIA Prodotto: griglia di protezione forata in alluminio per klinker SIEGENIA Accessori: prolunga per canalina stipite SFL – per prolungare la parte tra giunzione e angolo nella canalina stipite EPP tipo SFL (dimensioni: 360x250 mm) pannello fonoassorbente 20 tipo FL profondità 20 mm, WLG 040 Fornitura per l'installazione completa		
--	--	--	--