

Поз.	Шт.	Предмет	Цена за штуку ЕВРО	Общаястоимость ЕВРО						
		AEROTUBE WRG smart Настенный вентиляционный прибор с функцией подачи и отвода воздуха и рекуперацией тепла Подходит для встраивания в наружную стену. Одиночный прибор для проветривания помещений и отвода воздуха имеет перечисленные ниже дополнительные характеристики: для стен толщиной до 500 мм. Производительность по воздуху для проветривания/отвода воздуха: <table><tr><td>Степень 1</td><td>15 м³/ч при L_{PA} = 25 Дб (А)</td></tr><tr><td>Степень 2</td><td>32 м³/ч при L_{PA} = 38 Дб (А)</td></tr><tr><td>Степень 3</td><td>45 м³/ч при L_{PA} = 46 Дб (А)</td></tr></table> Собственный шум L_{PA} измерен согласно DIN EN ISO 3741 (при заглушении помещения 8 Дб). Потребляемая мощность: макс. 4,3 Вт Электрическое подключение: 230 В ~ Класс защиты: II; с защитной изоляцией; IP22 Прямоток со встроенным теплообменником для рекуперации тепла зимой Возможность настройки летнего проветривания Проветривание в соответствии с потребностями; с использованием встроенного датчика температуры и влажности для автоматического управления опционально: датчик качества воздуха с регулятором CO₂ Степень готовности по теплообмену: макс. 90 % Со встроенным фильтром ISO Coarse 45 % Лаконичный дизайн, функциональный блок установлен в трубе в стене Оповещение о необходимости замены фильтра на приборе и в приложении SIEGENIA Comfort * На время выполнения технического обслуживания при снятой фронтальной плате защитный выключатель отключает внутреннее электропитание. Настройка с помощью выключателя на приборе или управление через приложение SIEGENIA Comfort * для смартфона/планшета Возможность свободного выбора имен, функций, назначений Возможность настройки поперечной вентиляции с помощью приложения SIEGENIA Comfort * Благодаря WLAN не требуется кабельное соединение приборов. Возможна последующая настройка функций приборов на месте, после монтажа Рекомендуется использовать приборы попарно Допуск органа строительного надзора (DIBt) Дополнительные детали: крышка для защиты от атмосферного воздействия, нержавеющая сталь защита от атмосферного воздействия D160 (пвх) защита от атмосферного воздействия, нержавеющая сталь защита от атмосферного воздействия, алюминий-цинк (RAL по выбору) Изделие: SIEGENIA AEROTUBE WRG smart с электрическим запираением Поставка прибора с дополнительными деталями: _____ Монтаж прибора: _____ Изделие: SIEGENIA AEROTUBE WRG smart с ручным запираением Поставка прибора с дополнительными деталями: _____ Монтаж прибора: _____ * Указания по совместимости см. на сайте http://www.siegenia.com/gr/comfort-app/faq	Степень 1	15 м³/ч при L _{PA} = 25 Дб (А)	Степень 2	32 м³/ч при L _{PA} = 38 Дб (А)	Степень 3	45 м³/ч при L _{PA} = 46 Дб (А)		
Степень 1	15 м³/ч при L _{PA} = 25 Дб (А)									
Степень 2	32 м³/ч при L _{PA} = 38 Дб (А)									
Степень 3	45 м³/ч при L _{PA} = 46 Дб (А)									

H42.WANS005RU-05/03.2022

	Вентиляционный зигзагообразный канал EPP Каналы пригодны для монтажа на наружной стене, например в комбинированных системах теплоизоляции. Изготовлены из высококачественного вспененного полипропилена, отличаются высокой устойчивостью к химическим веществам и маслам. Отличаются длительным сроком службы (отсутствие коррозии) и небольшим весом. Производство и переработка частиц пенопласта происходит без ущерба для окружающей среды, так как не используются хлорфторуглеродороды. Высокий уровень поглощения энергии при небольшом весе Без вспенивающего газа и других порообразователей В зависимости от потребностей канал можно укоротить макс. на 250 мм Материал: пвх, вспененный полипропилен (EPP) Цвет покрытия: черный Вентиляционный зигзагообразный канал EPP, тип FL Комплект поставки: вентиляционный зигзагообразный канал FL + штукатурная крышка Размеры канала: 360 x 600 x 60 мм Вентиляционный зигзагообразный канал EPP, тип SFL Комплект поставки: вентиляционный зигзагообразный канал SFL + переходная деталь + штукатурная крышка Размеры канала: 360/360 x 780 x 60 мм Возможность выбора защиты от атмосферного воздействия Накладки для защиты от атмосферного воздействия Комплект поставки: защита от атмосферного воздействия, пвх, цвет белый (аналогично RAL 9010); отвод; набор креплений для разной глубины монтажа Решетки для защиты от атмосферного воздействия Комплект поставки: защита от атмосферного воздействия, алюминий, цвет RAL на выбор; отвод; набор креплений Решетки для защиты от атмосферного воздействия Klinker, алюминий Комплект поставки: защита от атмосферного воздействия, алюминий, цвет RAL на выбор; отвод; набор креплений Изделие: SIEGENIA AEROTUBE с вентиляционным зигзагообразным каналом EPP, тип FL Изделие: SIEGENIA AEROTUBE с вентиляционным зигзагообразным каналом EPP, тип SFL Изделие: SIEGENIA накладки для защиты от атмосферного воздействия Изделие: SIEGENIA решетки для защиты от атмосферного воздействия Изделие: SIEGENIA решетки для защиты от атмосферного воздействия Klinker, алюминий Дополнительные детали: удлинитель для вентиляционного зигзагообразного канала SFL в качестве удлинителя между переходной деталью и угловой передачей для вентиляционного зигзагообразного канала EPP, тип SFL (размеры: 360 x 250 мм) изоляционная плита 20, тип FL глубина 20 мм, группа теплопроводности 040 Поставка и полная сборка		
--	--	--	--