

Pos.	Stuks	Voorwerp	Prijs per stuk EURO	Totaalprijs EURO						
		<p>AEROTUBE AZ smart Wandventilator met functies voor luchtaanvoer of luchtafvoer</p> <p>Geschikt voor inbouw in buitenwanden.</p> <p>Ventilatieapparaat voor enkele ruimtes voor het be- en ontlichten van ruimtes met onderstaande extra eigenschappen: voor muurdiktes tot 500 mm.</p> <p>Luchtprestatie luchtafvoer:</p> <table border="0"> <tr> <td>Niveau 1</td> <td>24 m³/h bij L_{PA} = 26 dB (A)</td> </tr> <tr> <td>Niveau 2</td> <td>43 m³/h bij L_{PA} = 39 dB (A)</td> </tr> <tr> <td>Niveau 3</td> <td>58 m³/h bij L_{PA} = 46 dB (A)</td> </tr> </table> <p>Eigengeluid L_{PA} volgens EN ISO 3741 (bij 8 dB ruimtedemping).</p> <p>Krachtopname: max 4,1 watt Elektrische aansluiting: 230 Volt ~ Bescherminingsklasse: II; veiligheidsgeïsoleerd; IP22</p> <p>Ventilatie naar behoefte met geïntegreerde temperatuur- en vochtsensor voor automatische sturing</p> <p>optioneel: luchtkwaliteitsensor met CO₂-regeling</p> <p>Verse luchttoevoer met geïntegreerde filter ISO Coarse 45 %</p> <p>Onopvallend, de werkingseenheid bevindt zich in een buis in de muur</p> <p>Signalering van de noodzakelijke filtervervangning op het apparaat en in de SIEGENIA Comfort App*</p> <p>Bij onderhoudsdoeleinden onderbreekt een veiligheidsschakelaar de voedingsspanning bij het verwijderen van de voorplaat.</p> <p>Aansturing met drukknop op het apparaat of met SIEGENIA Comfort App*-bediening voor smartphone of tablet</p> <p>Namen, functies en toewijzingen vrij kiesbaar met de SIEGENIA Comfort App* kan ook dwarsventilatie worden ingesteld</p> <p>Bouwtechnische certificering (DIBt)</p> <p>Toebehoren: Waterkeringkap roestvrijstaal Waterkering D160 (PVC) Waterkering roestvrij staal Waterkering aluminium-zink (RAL naar keuze)</p> <p>Merk: SIEGENIA AEROTUBE AZ smart met elektrisch slot Apparaat leveren incl. toebehoren: _____ Montage van het apparaat: _____</p> <p>Merk: SIEGENIA AEROTUBE AZ smart met handmatig slot Apparaat leveren incl. toebehoren: _____ Montage van het apparaat: _____</p> <p>* Opmerkingen over de compatibiliteit onder http://www.siegenia.com/gr/comfort-app/faq</p>	Niveau 1	24 m ³ /h bij L _{PA} = 26 dB (A)	Niveau 2	43 m ³ /h bij L _{PA} = 39 dB (A)	Niveau 3	58 m ³ /h bij L _{PA} = 46 dB (A)		
Niveau 1	24 m ³ /h bij L _{PA} = 26 dB (A)									
Niveau 2	43 m ³ /h bij L _{PA} = 39 dB (A)									
Niveau 3	58 m ³ /h bij L _{PA} = 46 dB (A)									

Afvoerkanaal EPP

De kanalen zijn voor een montage op de buitenwand, bijv. in WDVS-systemen geschikt.

Bestaande uit hoogwaardig geëxpandeerd polypropyleen, heeft het een hoge bestendigheid tegen chemicaliën en oliën. Heeft een lange levensduur (geen corrosie) en een gering gewicht. De productie en verwerking van de schuimstof deeltjes vindt milieuvriendelijk plaats zonder CFK.

Hoge energieabsorptie bij gering gewicht

Vrij van drijfgassen en andere chemische drijfmiddelen

De kanalen kunnen afzonderlijk qua lengte ingekort worden met 250 mm

Materiaal: PVC, EPP

Oppervlak: zwart

Afvoerkanaal EPP type FL

bestaande uit afvoerkanaal FL + stucdeksel

Afmetingen kanaal: 360 x 600 x 60 mm

Afvoerkanaal EPP type SFL

bestaande uit afvoerkanaal SFL + overgangsstuk + stucdeksel

Afmetingen kanaal: 360/360 x 780 x 60 mm

selecteerbare waterkering

Waterkering lamellen

Bestaande uit: waterkering PVC, kleur wit (net als RAL 9010), afvoerkanaal, bevestigingsset – met variabele diepte

Waterkering afdekrooster

Bestaande uit: waterkering aluminium, in RAL naar keuze, afvoerkanaal, bevestigingsset

Waterkering afdekrooster klinker aluminium

Bestaande uit: waterkering aluminium, in RAL naar keuze, afvoerkanaal, bevestigingsset

Merk: SIEGENIA **AEROTUBE met afvoerkanaal EPP TYPE FL**

Merk: SIEGENIA **AEROTUBE met afvoerkanaal EPP TYPE SFL**

Merk: SIEGENIA **waterkering lamellen**

Merk: SIEGENIA **waterkering afdekrooster**

Merk: SIEGENIA **waterkering afdekrooster klinker aluminium**

Toebehoren:

Verlenging voor afvoerkanaal SFL – Voor de verlenging tussen overgangsstuk en hoekoverbrenger bij afvoerkanaal EPP, type SFL (afmetingen: 360 x 250 mm)

Isolatieplaat 20 type FL

Diepte 20 mm, WLG 040

Bezorgen en volledig monteren