

Pos.	Stück	Gegenstand	Einzelpreis EURO	Gesamtpreis EURO
		<p>AEROPAC Wandlüfter mit Schalldämmung</p> <p>Einzelraumlüftungsgerät standardmäßig mit Filter ISO Coarse 55% (ehemals G3) vorzugsweise zum Belüften von Wohn- und Schlafräumen.</p> <p>Seitlicher Luftaustritt links und rechts zur Vermeidung von Zugerscheinungen, ausgestattet mit 2 separat von Hand bedienbaren Verschlussklappen. Die Luft kann getrennt nach rechts, links oder durch beide Öffnungen in den Raum geleitet werden.</p> <p>Filterkassette durch Aufklappen des Deckels leicht zu entnehmen/auszutauschen. Standardfilter ISO Coarse 55% (ehemals G3) ist reinigbar.</p> <p>Standzeit des Filters bei ordnungsgemäßen Gebrauch > 5 Jahre.</p> <p>Optional Filter der Klasse ISO ePM10 50% (Feinstaub- bzw. Pollenfilter, ehemals F5) und Aktivkohlefilter erhältlich.</p> <p>Optional NOx-Filter (Stickstoffdioxid, Feinstaub, Pollen) erhältlich.</p> <p>Luftleistung in 7 Stufen wählbar bis max. 160 m³/h.</p> <p>Temporär beleuchtetes Bediendisplay mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzeige der Luftmenge im Balkendiagramm • personenbezogene Anzeige sowie Powerstufe • integrierte Zeitschaltautomatik (durch Nutzer einstellbar) • Filterwechselanzeige • verdeckter Betriebsstundenzähler <p>Nachfolgende technische Daten gelten bei Einsatz des Standardfilters ISO Coarse 55% (ehemals G3), Wetterschutz und 80 mm Rohrdurchmesser:</p> <p>Schallpegeldifferenz: $D_{n,e,w} = \text{ca. } 50 \text{ dB}$ Eigengeräusch: $L_{PA} = \text{ca. } 24 \text{ dB (A) bei } 60 \text{ m}^3/\text{h (A}_0 = 10 \text{ m}^2)$ Leistungsaufnahme: $P = \text{ca. } 2 - 5 \text{ W bis } 60 \text{ m}^3/\text{h}$ Versorgungsspannung: 230 Volt AC / 50 Hz; 0,14 Ampere Schutzklasse: II; schutzisoliert Schutzart: IP 40</p> <p>Wetterschutz aus Kunststoff ohne zusätzliche mechanische Befestigung montierbar und mit Fassadenfarbe überstreichbar.</p> <p>Gehäuse und Frontblende aus leicht reinigbarem Kunststoff ASA in Klasse B2, Frontblende austauschbar.</p> <p>Abmessungen (B x H x T): ca. 270 mm x 467 mm x 132 mm.</p> <p>Rückwandanschluss mit bisheriger Lüftergeneration weitgehend kompatibel.</p> <p>Variable Kabellänge zentimetergenau durch integriertes Kabelfach max. Länge: 4,5 m.</p> <p>Gehäuseoberfläche: hochglänzend Farben Gehäuse: alpinweiß ähnlich RAL 9003 Farben Frontblende: alpinweiß ähnlich RAL 9003</p> <p>Thermoschutzschaltung CE-Zeichen und VDE-Zulassung (Nr. 40003700) Design-Innovationpreis PlusX Bauaufsichtliche Zulassung (DIBt): Zulassungsnummer Z-51.5-206</p> <p>Bauaufsichtliche Zulassung (aktuell gültige Zulassungsnummer ist im Angebot aufzuführen).</p> <p>Alle Werte in Prüfprotokollen müssen durch zugelassene Prüfinstitute belegt sein.</p> <p>Lieferung inklusive 80 mm Rohrdurchführung, Wetterschutz aus Kunststoff, Bohrschablone und Bedienungs-/Montageanleitung.</p> <p>Lieferrn und montieren lt. separater Aufstellung.</p> <p>Fabrikat: SIEGENIA AEROPAC</p>		

	<p>SIEGENIA AEROPAC smart</p> <ul style="list-style-type: none"> • einfache Bedienung durch die SIEGENIA Comfort App* per Smartphone oder Tablet • Steuerung der Gebläseleistung • Timer programmierbar • Filterwechselanzeige und Reset der Filterwechselanzeige (nach erfolgtem Filterwechsel) <p>SIEGENIA AEROPAC IE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatikbetrieb via Luftqualitätssensor mit CO₂-Regelung <p>SIEGENIA AEROPAC IE smart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatikbetrieb via Luftqualitätssensor mit CO₂-Regelung • einfache Bedienung durch die SIEGENIA Comfort App* per Smartphone oder Tablet • Steuerung der Gebläseleistung • Timer programmierbar • Filterwechselanzeige und Reset der Filterwechselanzeige (nach erfolgtem Filterwechsel) <p>* Hinweise zur Kompatibilität unter www.siegenia.com/gr/comfort-app/faq</p>		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--