

Pos.	Stück	Gegenstand	Einzelpreis EURO	Gesamtpreis EURO
		<p><b>Laibungskanal EPP für Verwendung mit AEROVITAL ambience</b> Der Kanal ist für eine Montage an der Außenwand z. B. in WDVS-Systemen geeignet.</p> <p>Bestehend aus hochwertigem expandierten Polypropylen, besitzt eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Ölen. Hat eine lange Lebensdauer (keine Korrosion) und ein geringes Gewicht. Die Herstellung und Verarbeitung der Schaumstoffpartikel erfolgt umweltfreundlich ohne FCKW. Hohe Energieabsorption bei geringem Gewicht Frei von Treibgasen und anderen chemischen Treibmitteln Die Kanäle sind individuell in der Länge kürzbar um 250 mm</p> <p>Material: Kunststoff, EPP Oberfläche: schwarz</p> <p><b>Laibungskanal EPP Typ FL</b> Es werden zwei Stück pro AEROVITAL ambience benötigt</p> <p>bestehend aus Laibungskanal FL + Putzdeckel Abmessung Kanal: 360 x 600 x 60 mm</p> <p>wählbarer Wetterschutz Es werden zwei Stück pro AEROVITAL ambience benötigt</p> <p><b>Wetterschutz Lamellen</b> Bestehend aus: Wetterschutz Kunststoff, Farbe Weiß (ähnlich RAL 9010), Ablaufkanal, Befestigungsset – tiefenvariabel</p> <p><b>Wetterschutz Lochgitter</b> Bestehend aus: Wetterschutz Aluminium, in RAL nach Wahl, Ablaufkanal, Befestigungsset</p> <p><b>Rohradapter DD 80</b> Zur passgenauen Anbindung des Lüftungsrohres an den Laibungskanal</p> <p>AEROVITAL ambience (L = 500 mm) mit Laibungskanal EPP Typ FL Norm-Schallpegeldifferenz: <math>D_{n,e,w}</math> bis zu 63 dB</p> <p>Fabrikat: SIEGENIA <b>AEROVITAL ambience mit Laibungskanal EPP TYP FL</b></p> <p>Fabrikat: SIEGENIA <b>Wetterschutz Lamellen</b> Fabrikat: SIEGENIA <b>Wetterschutz Lochgitter</b></p> <p>Fabrikat: SIEGENIA <b>Rohradapter DD 80</b></p> <p><b>Zubehör:</b></p> <p>Dämmplatte 20 Typ FL Tiefe 20 mm, WLK 040</p> <p>Liefern und komplett montieren</p>		