a	Производитель	SIEGENIA
b	Обозначение модели	AEREOMAT VT WRG
c	Энергопотребление (SEV); класс энергоэффективности (класс SEV) (в зависимости от климатической зоны: теплая/средняя/холодная)	– 11,1 кВтч/(м² . a); E – 31,8 кВтч/(м² . a); B – 68,0 кВтч/(м² . a); A+
d	Тип	WLA/ZLA
e	Вид привода	Многоступенчатое регулирование
f	Система регенерации тепла	Рекуперативная
g	Степень изменения температуры	51,1 %
h	Максимальный поток вентилируемого воздуха	60 м³/ч
i	Электрическая входная мощность	27 Вт
j	Уровень шума	44 дБ(A)
k	Относительный поток вентилируемого воздуха	45 м³/ч
l	Относительная разница давлений	—
m	Удельная входная мощность	0,31 Вт/(м³/ч)
n	Коэффициент регулирования/типология управления	1,21 / 0,65
o	Внутренняя и наружная максимальная скорость утечки воздуха (внутренняя/наружная неплотность)	4,8 % / 3,9 %
p	Скорость смешивания (внутренняя/наружная область)	3,2 % / 1,4 %
q	Указания по замене фильтра	см. руководство по эксплуатации и уходу
r	Указания по установке решетки наружного/отводимого воздуха (для приборов проветривания в одном направлении)	—
s	Указания по разборке	—
t	Чувствительность к колебаниям давления притока воздуха (при +20 и -20 Па)	10,3 % / 10,3 %
u	Герметичность между внутренней и наружной зонами	0,7 м³/ч
v	Годовое потребление электроэнергии	2,7 кВт·ч/год
w	Годовая экономия тепловой энергии (в зависимости от климатической зоны: теплая/средняя/холодная)	17,1 кВт·ч/г 37,9 кВт·ч/год 74,10 кВт·ч/год

Этикетка изделия (согласно предписанию ЕС 1254/2014)

AEROMAT VT WRG

