

Pos.	Pezzo/i	Articolo	Prezzo unitario EURO	Prezzo totale EURO
		<p><b>DRIVE axxent DK</b> Motore di blocco a vasistas/ribalta a scomparsa per ferramenta per vasistas e per anta-ribalta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comando a catena da 24 V DC con funzione di blocco ferramenta integrata, completamente fresato nel profilo</li> <li>• Adatto a finestre (lucernari) vasistas o serramenti ad anta-ribalta rettangolari in legno, PVC o alluminio</li> <li>• Per l'inserimento a scomparsa nella parte superiore del telaio orizzontale, posizionamento a vasistas/ribalta e blocco e sblocco motorizzati</li> <li>• Ampiezza di apertura: 120 o 150 mm</li> <li>• Utilizzo manuale dalla posizione di chiusura e di vasistas/ribalta</li> <li>• Regolazione del motore semplice da effettuare dopo i lavori di registrazione sul serramento</li> <li>• Sblocco motorizzato del serramento per aprirlo manualmente ad anta semplice</li> <li>• Funzione auto-lock: se l'anta viene chiusa dalla posizione di vasistas/ribalta o da quella di apertura semplice, il motore blocca automaticamente il serramento</li> <li>• Timer di aerazione integrato: 10 minuti di posizione vasistas/ribalta, poi chiusura e blocco automatici</li> <li>• Modalità silenziosa: per un funzionamento particolarmente silenzioso apre e chiude ogni volta il serramento a 5 mm/s, senza bloccarlo</li> <li>• Indicatore di stato con diodi luminosi integrati e segnali acustici</li> <li>• Si può comandare con il tasto, il telecomando a infrarossi, il telecomando via radio o con smartphone/tablet o con l'applicazione Comfort di SIEGENIA</li> <li>• Integrabile nella domotica (per es. KNX)</li> <li>• Velocità di apertura ca. 10 mm al secondo, corrisponde a una durata del processo di ca. 25 s</li> <li>• Tensione di alimentazione: alimentatore esterno 24 V DC, 0,6 A</li> <li>• Forza di apertura e chiusura tramite asta di trasmissione/astina di trascinamento max 700 N (corrisponde a ca. 8 Nm momento torcente sulla maniglia)</li> <li>• Forza di chiusura dell'anta a vasistas/ribalta max 150 N</li> <li>• Velocità di chiusura max 5 mm al secondo (classe di protezione da 0 a 3 senza dispositivi di protezione supplementari secondo il foglio di lavoro KB.01 dell'associazione tedesca dei costruttori di finestre e facciate (VFF)</li> <li>• Collaudato con 30.000 cicli di commutazione (doppia corsa blocco compreso)</li> </ul> <p><b>Versioni (tipologie):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRIVE axxent DK 120 DX (fine corsa a destra)</li> <li>• DRIVE axxent DK 120 SX (fine corsa a sinistra)</li> <li>• DRIVE axxent DK 150 DX (fine corsa a destra)</li> <li>• DRIVE axxent DK 150 SX (fine corsa a sinistra)</li> </ul> <p><b>Premesse necessarie per il profilo del serramento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• profili di legno: cava da 13 mm; aria 12 +1 mm ed eurofalz min 30 mm</li> <li>• profili in PVC: cava da 13 mm; aria 12 +1 mm</li> <li>• profili in alluminio: cava da 10 mm; euronut ALU e camera 21 +1 mm</li> </ul> <p><b>Requisiti dei sistemi di ferramenta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ferramenta SIEGENIA Titan AF o ALU 5200 per pesi anta fino a 130 kg. (diagrammi di applicazione della relativa ferramenta)</li> </ul> <p><b>Contenuto della fornitura:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• motore</li> <li>• cavo di collegamento 6x0,8 mm</li> </ul> <p><b>Accessori optional:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alimentatore</li> <li>• modulo smart axxent DK (wifi)</li> <li>• telecomando a infrarossi</li> <li>• set di accessori per la ferramenta SIEGENIA ALU per serramenti in alluminio</li> <li>• maniglia SI-Line estraibile bianco RAL 9003</li> <li>• rosetta SI-Line EV1, bianco RAL 9003 o nero RAL 9005</li> </ul> <p>Produttore: SIEGENIA-AUBI KG, DRIVE axxent DK</p>		