

Poz.	Ks	Predmet	Jednotková cena EURO	Cena celkom EURO						
		AEROTUBE WRG smart Nástenné vetracie zariadenie s funkciou privetrávania a odvetrávania vzduchu a so spätným získavaním tepla Vhodný na montáž cez obvodový plášť budovy. Lokálna vetracia jednotka na privetrávanie a odvetrávanie miestností s nasledujúcimi vlastnosťami: pre hrúbku steny do 500 mm. Vzduchový výkon privetrávania a odvetrávania: <table><tr><td>Stupeň 1</td><td>15 m³/h pri L_{PA} = 25 dB (A)</td></tr><tr><td>Stupeň 2</td><td>32 m³/h pri L_{PA} = 38 dB (A)</td></tr><tr><td>Stupeň 3</td><td>45 m³/h pri L_{PA} = 46 dB (A)</td></tr></table> Vlastný hluk L_{PA} meraný podľa DIN EN ISO 3741 (pri priestorovom útlme 8 dB). Spotreba energie: max. 4,3 Watt Elektrické pripojenie: 230 Volt ~ Trieda ochrany: II; ochranná izolácia; IP22 Zabudovaný výmenník tepla na spätné získavanie tepla v zimnom období Nastaviteľné letné vetranie Vetranie podľa potreby so zabudovanými senzormi teploty a vlhkosti pre automatické riadenie voliteľné: senzor kvality vzduchu s reguláciou CO₂ Stupeň dodávky tepla max. 90 % So zabudovaným filtrom ISO Coarse 45 % Príjemný vzhľad, funkčný prvok je umiestnený vo vetracej rúre Signalizácia požadovanej výmeny filtra na zariadení a v aplikácii SIEGENIA Comfort* Na účely údržby sa po odstránení predného krytu vypne vnútorné elektrické napájanie. Ovládanie pomocou tlačidla na zariadení alebo pomocou aplikácie SIEGENIA Comfort* – ovládanie prostredníctvom mobilného telefónu alebo tabletu Umiestnenie zariadenia a funkciu je možné ľubovoľne priradiť každému zariadeniu cez aplikáciu SIEGENIA Comfort* je možné nastaviť aj priečne vetranie Vďaka WiFi nie je nutné zariadenia navzájom prepojiť káblom. Možná je aj dodatočná zmena pripojenia iného zariadenia po montáži odporúča sa prevádzka v pároch Schválené stavebným dozom (DIBt) Príslušenstvo: Ochranný kryt proti poveternostným vplyvom z nehrdzavejúcej ocele Ochranná mriežka proti poveternostným vplyvom D160 (plast) Ochranná mriežka proti poveternostným vplyvom z nehrdzavejúcej ocele Ochranná mriežka proti poveternostným vplyvom z hliníka-zinku (RAL podľa výberu) Výrobok: SIEGENIA AEROTUBE WRG smart s elektrickým uzáverom Zariadenie dodané vrátane príslušenstva: _____ Montáž zariadenia: _____ Výrobok: SIEGENIA AEROTUBE WRG smart s manuálnym uzáverom Zariadenie dodané vrátane príslušenstva: _____ Montáž zariadenia: _____ * Poznámky ku kompatibilitě na http://www.siegenia.com/gr/comfort-app/faq	Stupeň 1	15 m³/h pri L _{PA} = 25 dB (A)	Stupeň 2	32 m³/h pri L _{PA} = 38 dB (A)	Stupeň 3	45 m³/h pri L _{PA} = 46 dB (A)		
Stupeň 1	15 m³/h pri L _{PA} = 25 dB (A)									
Stupeň 2	32 m³/h pri L _{PA} = 38 dB (A)									
Stupeň 3	45 m³/h pri L _{PA} = 46 dB (A)									

H42.WANS005SK-05/03.2022

	Kanál do ostenia EPP Kanál je určený pre montáž na obvodovom plášti napr. v tepelnoizolačných kompozitných systémoch WDVS. Je vyrobený z kvalitného expandovaného polypropylénu a má vysokú odolnosť voči chemikáliám a olejom. Má dlhú životnosť (žiadna korózia) a nízku hmotnosť. Výroba a spracovanie penového materiálu sa uskutočňuje ekologicky bez freónov. Vysoká absorpcia energie pri nízkej hmotnosti Neobsahuje plyny ani iné chemické rozpínacie prostriedky Dĺžka kanálov sa dá individuálne skrátiť o 250 mm Materiál: plast, EPP Povrch: čierny Kanál do ostenia EPP typ FL skladá sa z kanálu do ostenia FL + montážny kryt Rozmery kanálu: 360 x 600 x 60 mm Kanál do ostenia EPP typ SFL skladá sa z kanálu do ostenia SFL + prechodový kus + montážny kryt Rozmery kanála: 360/360 x 780 x 60 mm voliteľné ochrany proti poveternostným vplyvom Ochranná mriežka proti poveter.vplyvom, lamelová Pozostávajúca z: plastová ochranná mriežka proti poveternostným vplyvom, farba biela (podobná RAL 9010), odtokový kanál, upevňovacia sada – variabilná hĺbka Ochranná mriežka proti poveternostným vplyvom, perforovaná Pozostávajúca z: hliníkovej ochrannej mriežky v RAL podľa výberu, odtokový kanál, upevňovacia sada Ochranná mriežka proti poveternostným vplyvom, perforovaná: klinker, hliník Pozostávajúca z: hliníkovej ochrannej mriežky v RAL podľa výberu, odtokový kanál, upevňovacia sada Výrobok: SIEGENIA AEROTUBE s kanálom do ostenia EPP TYP FL Výrobok: SIEGENIA AEROTUBE s kanálom do ostenia EPP TYP SFL Výrobok: SIEGENIA Ochranná mriežka proti poveter.vplyvom, lamelová Výrobok: SIEGENIA Ochranná mriežka proti poveternostným vplyvom, perforovaná Výrobok: SIEGENIA Ochranná mriežka proti poveternostným vplyvom - perforovaná, klinker, hliník Príslušenstvo: Predĺženie pre kanál do ostenia SFL – na predĺženie medzi prechodovým kusom a ohybom kanála do ostenia EPP, typ SFL (rozmery: 360 x 250 mm) Izolačná doska 20 typ FL Hrúbka 20 mm, WLG 040 Dodávka a kompletná montáž		
--	---	--	--