

Pos.	Stück	Gegenstand	Einzelpreis EURO	Gesamtpreis EURO
		<p><b>AEROVITAL ambience</b>  Wandlüfter mit Schalldämmung und Wärmerückgewinnung</p> <p>Für den Außenwandaufbau oder für den in die Außenwand versenkten Einbau geeignet</p> <p>Einzelraumlüftungsgerät zum gleichzeitigen Be- und Entlüften von Räumen mit nachstehenden zusätzlichen Eigenschaften:</p> <p>für Wandstärken bis 500 mm.</p> <p>Luftleistung bis 60 m<sup>3</sup>/h , 5-stufige Ansteuerung</p> <p>Eigengeräusch L<sub>PA</sub> gemessen nach DIN EN ISO 3745 (bei Raumdämpfung 8 dB)  25 dB(A) bei 42 m<sup>3</sup>/h  30 dB(A) bei 55 m<sup>3</sup>/h</p> <p>Schalldämmung D<sub>n,e,w</sub> = 53 dB</p> <p>sehr geringe Leistungsaufnahme  Leistungsaufnahme: max. 13 W  Versorgungsspannung: 230 V AC  Schutzklasse: II, schutzisoliert</p> <p>Frischluftbetrieb mit integriertem Filter, Filterklasse ISO ePM10 50% (ehemals M5)  Optional NOx-Filter (Stickstoffdioxid, Feinstaub, Pollen) erhältlich  Signalisierung des erforderlichen Filterwechsels am Gerät</p> <p>Bedarfsgerechte Lüftung mit integriertem Temperatur- und Feuchtefühler zur automatischen Steuerung, 2 Fühlerpaare für den optimalen Außen-/Innenabgleich</p> <p>Bedienung sowie Status-Anzeige über Touchpanel am Gerät</p> <p>Für den Betrieb im Sommer kann die Wärmerückgewinnung ausgeschaltet werden, bei gleichzeitiger Beibehaltung der Zu- und Abluftvolumenströme</p> <p>Standardmäßig mit elektrischem Verschluss, schließt automatisch, wenn das Gerät ausgeschaltet wird</p> <p>Einfache Montage des Wetterschutzes von der Raumseite realisierbar</p> <p>Bauaufsichtliche Zulassung (DIBt): Zulassungsnummer Z-51.3-403  CE-Zeichen und VDE-Zulassung (40047655)</p> <p>Fabrikat:  SIEGENIA <b>AEROVITAL ambience</b></p> <p>Gerät liefern inkl. Zubehör: _____</p> <p>Montage des Gerätes: _____</p> <p><b>Schalldämmrohr</b></p> <p>Schalldämmrohr für erhöhte Anforderungen bis D<sub>n,e,w</sub> = 58 dB</p> <p>Fabrikat:  SIEGENIA <b>Schalldämmrohr für AEROVITAL ambience</b></p>		