

Pos.	Stuks	Voorwerp	Prijs per stuk EURO	Totaalprijs EURO
		AEROPAC Wandventilator met geluidsisolatie Eénkamer-ventilatiesysteem standaard met ISO Coarse 55%-filter bij voorkeur voor het ventileren van woon- en slaapruimtes. Zijdelingse luchtuitstroming links en rechts ter voorkoming van tochtverschijnselen, uitgerust met 2 apart met de hand bedienbare afsluitkleppen. De lucht kan gescheiden naar rechts, links of door beide openingen de ruimte in geleid worden. Filtercassette door het openklappen van de deksel makkelijk te verwijderen/vervangen. Optioneel filter ISO ePM 10 50% (fijnstof- c.q. pollenfilter) en actieve kool verkrijgbaar. Optioneel NOx-filter (stikstofdioxide, fijn stof, pollen) verkrijgbaar. Luchtprestatie in 7 niveaus selecteerbaar tot max. 180 m³/h. Tijdelijk verlicht bedieningsdisplay met: • weergave van de luchthoeveelheid in een staafdiagram • persoonsgerelateerde weergave en Power-niveau • geïntegreerde tijdschakelautomaat (door gebruiker instelbaar) • filtervervangingsindicatie • verdekte bedrijfsurenteller Onderstaande technische gegevens gelden bij het gebruik van de standaardfilter ISO Coarse 55%, waterkering en 80 mm buisdiameter: Geluidsniveaueverschil: $D_{n,e,w} = \text{ca. } 50 \text{ dB}$ Eigengeluid: $L_{PA} = \text{ca. } 24 \text{ dB (A) bij } 60 \text{ m}^3/\text{h (A}_0 = 10 \text{ m}^2)$ Krachtopname: $P = \text{ca. } 2 - 5 \text{ W tot } 60 \text{ m}^3/\text{h}$ Elektrische aansluiting: 230 Volt ~ / 50 Hz; 0,14 ampère Bescherminingsklasse: II; dubbel-geïsoleerd Bescherminingsgraad: IP 40 De kunststof waterkering kan zonder extra mechanische bevestiging gemonteerd en met gevelverf overgeverfd worden. Behuizing en frontkap in makkelijk te reinigen kunststof ASA in klasse B2, frontkap verwisselbaar. Afmetingen (b x h x d): ca. 270 mm x 467 mm x 132 mm. Achterwandaansluiting verregaand compatibel met bestaande ventilatorgeneratie. Variabele kabellengte tot op de centimeter precies door geïntegreerd kabelvak max. lengte: 4,5 m. Behuizingsoppervlak: hoogglanzend Kleuren behuizing: alpinewit gelijk aan signaalwit Kleuren frontkap: alpinewit gelijk aan signaalwit Thermobeveiligingsschakeling CE-teken en VDE-goedkeuring Design-innovatieprijs PlusX bouwtechnische certificering (DIBt) Bouwtechnische certificering (actueel geldig goedkeuringsnummer dient in de offerte vermeld te worden). Alle waarden in testprotocollen moeten door goedgekeurde testinstituten bewezen zijn. Levering inclusief 80 mm buismantel, waterkering van kunststof, boormal en bedienings-/montagehandleiding. Leveren en monteren vlg. aparte opstelling. Merk: SIEGENIA AEROPAC SIEGENIA AEROPAC smart • eenvoudige bediening door de SIEGENIA Comfort App* via smartphone of tablet • Sturing van het blaasvermogen • Timer programmeerbaar		

		• Filtervervangingsindicatie en reset van de filtervervangingsindicatie (na geslaagde filtervervangning) * Opmerkingen over de compatibiliteit onder www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq SIEGENIA AEROPAC IE • Op de behoefte afgestemde ventilatie met een geïntegreerde luchtkwaliteitsensor voor de automatische CO₂-regeling SIEGENIA AEROPAC IE smart • Op de behoefte afgestemde ventilatie met een geïntegreerde luchtkwaliteitsensor voor de automatische CO₂-regeling • eenvoudige bediening door de SIEGENIA Comfort App* via smartphone of tablet • Sturing van het blaasvermogen • Timer programmeerbaar • Filtervervangingsindicatie en reset van de filtervervangingsindicatie (na geslaagde filtervervangning) * Opmerkingen over de compatibiliteit onder www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq		
--	--	---	--	--