

EG-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

0432 –CPD – 0091

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

Paniktürverschlüsse KFV

Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für 1- und 2flügelige Türen
gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2,

in Verkehr gebracht durch

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstraße 10
D-42551 Velbert

und erzeugt in den Herstellwerken

gemäß Anlage 1

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle – 0432 - MPA NRW – eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm

DIN EN 1125: 2008-04
(EN 1125 :2008 D)

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 19.03.2010 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

Dortmund, 28.06.2013



Dipl.-Ing. H. Jansen
Leiter der Zertifizierungsstelle

DIESES ZERTIFIKAT UMFASST 1 SEITE UND 3 ANLAGEN

Paniktürverschlüsse KFV

Herstellwerke

Produkt	Hersteller & Herstellwerk
Schlösser/Verschlüsse	KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG Siemensstrasse D-42551 Velbert
Stangengriffe	DO 30.02 ----- DO 30.03 ----- DO 30.08 ----- DO 30.10 ----- DO 5.0 ----- DO 2.17
Türöffner	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Albstadt Bildstockstr. 20 D-72458 Albstadt DO 22.0 ----- IST Systems GmbH Kohlmeisenweg 5 D-72458 Albstadt DO 22.1 ----- DORMA GmbH & Co. KG Breckerfelderstr. 42-48 D- 58256 Ennepetal DO 22.3 und DO 22.1



MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

Paniktürverschlüsse nach DIN EN 1125 für 1- und 2flügelige Türen

Bezeichnung:

Paniktürverschlüsse KfV

Schloss

Nr.	Artikel	Ausführung Falle/Treibstg.	Ausführung	Variante	Funktion	Dormaß	Entfernung	Stulp	Typ	Klassifikation	Stange	KfV
1.1	PES...	FS	PE/EP	99 166	I, III, IV	35 - 80	72, 92 (PZ) 74, 94, 78 (RZ)	≥ 20	B	3760*)1322AB	1, 4, 5, 7	-
	3760*)1322BB									6		
1.2	PES...2F	FS	PE/EP	99 166	I, III, IV	35 - 80	72, 92 (PZ) 74, 94, 78 (RZ)	≥ 20	A	3760*)1322AA	1, 4, 5, 7	4.1
	3760*)1322BA									6	4.2	
1.3	PES...	SL S8 SA	PE/EP	99 166	I, III, IV	35 - 80	72, 92 (PZ) 74, 94, 78 (RZ)	≥ 20	B	37601322AB	1, 4, 5, 7	-
	37601322BB									6		
1.4	PES...2F	SL S8 SA	PE/EP	99 166	I, III, IV	35 - 80	72, 92 (PZ) 74, 94, 78 (RZ)	≥ 20	A	37601322AA	1, 4, 5, 7	4.1
	37601322BA									6	4.2	
1.5	PES...	FX	EP	366 399	I, III, IV	35 - 80	72, 92 (PZ) 74, 94, 78 (RZ)	≥ 20	B	37601322BB	6	-
1.6	PES...2F									37601322BA	6	4.1 4.2
2.1	MFP...	FS	PE/EP	930 950 960 963	I, III, IV	35 - 80	72, 92 (PZ) 74, 94, 78 (RZ)	≥ 16	B	3760*)1322AB	1, 4, 5, 7	-
										3760*)1322BB	6	
2.2	MFP...2F	FS	PE/EP	930 950 960 963	I, III, IV	35 - 80	72, 92 (PZ) 74, 94, 78 (RZ)	≥ 16	A	3760*)1322AA	1, 4, 5, 7	4.1
										3760*)1322BA	6	4.2
2.3	MFP...	SL S8 SA	PE/EP	930 950 960 963	I, III, IV	35 - 80	72, 92 (PZ) 74, 94, 78 (RZ)	≥ 16	B	37601322AB	1, 4, 5, 7	-
										37601322BB	6	
2.4	MFP...2F	SL S8 SA	PE/EP	930 950 960 963	I, III, IV	35 - 80	72, 92 (PZ) 74, 94, 78 (RZ)	≥ 16	A	37601322AA	1, 4, 5, 7	4.1
										37601322BA	6	4.2
2.5	MFP...	FX	EP	330 350 360 363	I, III, IV	35 - 80	72, 92 (PZ) 74, 94, 78 (RZ)	≥ 16	B	37601322BB	6	-
2.6	MFP...2F									37601322BA	6	4.1 4.2
3.1	GEP...	FS	PE/EP	930 950 960 963	I, III, IV	35 - 80	72, 92 (PZ) 74, 94, 78 (RZ)	≥ 16	B	3760*)1322AB	1, 4, 5, 7	-
										3760*)1322BB	6	
3.2	GEP...2F	FS	PE/EP	930 950 960 963	I, III, IV	35 - 80	72, 92 (PZ) 74, 94, 78 (RZ)	≥ 16	A	3760*)1322AA	1, 4, 5, 7	4.1
										3760*)1322BA	6	4.2

Nr.	Artikel	Ausführung Falle/Treibstg.	Ausführung	Variante	Funktion	Dormaß	Entfernung	Stulp	Typ	Klassifikation	Stange	KMB
3.3	GEP...	SL S8 SA	PE/EP	930 950 960 963	I, III, IV	35 - 80	72, 92 (PZ) 74, 94, 78 (RZ)	≥ 16	B	37601322AB	1, 4, 5, 7	-
									37601322BB	6		
3.4	GEP...2F								A	37601322AA	1, 4, 5, 7	4.1
										37601322BA	6	4.2
4.1	SFP...2F	T	PE	99	I	35 - 80	---	≥ 24	C	3760*)1322AC	1, 7	1.2 1.4 1.6 2.2 2.4 2.6 3.2 3.4
										3760*)1322BC	6	
4.2	SFP...2F	K O U	PE	99	I	35 - 80	---	≥ 24	C	3760*)1322AC	1, 7	1.2 1.4 1.6 2.2 2.4 2.6 3.2 3.4
										3760*)1322BC	6	

Ausführung Falle

FS Falle FS
SL Falle Softlock
SA Falle Softlock 2 mm abgesetzt
S8 Falle Softlock 0,8 mm abgesetzt
FX Falle PanikAutomatik

Ausführung Treibstange

T Standard
K Rohrrahmenvariante 1
O Rohrrahmenvariante 2
U Rohrrahmenvariante 3

Hinweis: Bei Verschlüssen des Typs C – Verschlüsse ausschließlich für den Standflügel 2flügeliger Türen – wurden gemäß EN 1125 für den Nachweis der Klasse 7 der Dauerfunktionstüchtigkeit (2. Zeichen) nur 20.000 Prüfzyklen durchgeführt.

*) siehe Anhang B zu DIN EN 1125: 2008-04

x) Die Falle darf wahlweise bis maximal 5 mm vorstehen und/oder maximal 1 mm abgesetzt sein

Stg: Gibt an mit welchen Stangengriffen die Verschlüsse ausgestattet werden dürfen.

Kmb: Gibt den jeweils zugehörigen Verschluss für den anderen Türflügel an. Nur bei Verschlüssen für 2flügelige Türen.

Funktion I: Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion.
 Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen kann mit den Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

Funktion III: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.
 Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag wird mittels des Schlüssels ständig eingekuppelt oder ständig ausgekuppelt. Der Riegel wird von außen nur durch den Schlüssel betätigt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür auch von außen bis zur manuellen Wiederverriegelung zu öffnen.
 Durchgangfunktion D.

Funktion IV: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.
 Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag wird mittels des Schlüssels ständig eingekuppelt oder ständig ausgekuppelt. Der Riegel wird von außen nur durch den Schlüssel betätigt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür auch von außen mittels des Beschlags nicht zu öffnen.
 Umschaltfunktion B.



MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

- Funktion V: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.
 Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Standardmäßig ist der Außenbeschlag ausgekuppelt. Nur durch eine bestimmte Schlüsselposition kann der Außenbeschlag eingekuppelt werden. Nach Abzug des Schlüssels ist der Außenbeschlag wieder ausgekuppelt.
 Schließzwangfunktion C.
- Typ B: für 1flügelige Türen
- Typ A: für den Gangflügel 2flügeliger Türen & 1flügelige Türen
- Typ C: für den Standflügel 2flügeliger Türen
- Hinweis: In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des deutschen Bauordnungsrechts kann ein Verschluss des Typs A nach DIN EN 1125 (Verschluss nur für 1flügelige Türen) auch im Gangflügel einer 2flügeligen Tür verwendet werden, wenn:
- der Standflügelverschluss gegen Fehlbedienung gesichert ist, **und**
 - die Durchgangsbreite des Gangflügels als Fluchtwegbreite ausreicht.

Stangengriffe/Druckstangen

Nr.	Bezeichnung	Kurztext	Kodierung
1	BE-PushBar	EPN900	DO 30.03
2	---	---	---
3	---	---	---
4	BH-PushBar	PSxxx	DO 30.10
5	BS-PushBar	B71xx	DO 5.0
6	BE-TouchBar	EPN2000	DO 2.17
7	BS-PushBar2	B74020	DO 5.0



Paniktürverschlüsse KfV

Alternative Ausstattung

Außenbeschläge

Außenbeschläge gemäß DIN 18273 mit Übereinstimmungsnachweis dürfen verwendet werden.

Schließbleche Hauptschloss:

Flach- oder Profilschließbleche mit AT-Stück Serie 115.

Sonderschließbleche/Türöffner

Alternativ zu den Standardschließblechen dürfen die Verschlüsse des Typs A mit Sonderschließblechen und elektrischen Arbeitsstromtüröffnern der Serien

ASSA ABOLY Sicherheitstechnik: **142, 143, 131, 111, 19, 116, 118, 119 und 611,**

DORMA: **Fire, Smoke**

IST Systems: **FT 200, FT 201, FT 500, R 7000, R 7001, A 7000**

ausgestattet werden.

Bei Verwendung der Türöffner effeff 17, 19, 116, 119 und 611 ist in dem jeweiligen Klassifikationsschema an der 4. Stelle eine 0 (Null) einzutragen.

Beispiel:

3	7	6	0	1	3	2	2	x	y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Hinweis: Die Angabe der Sonderschließbleche/Türöffner bezieht sich nur auf die gemäß DIN EN 1125 zertifizierten Eigenschaften des Verschlusses

