

a	Producent	SIEGENIA
b	Identyfikator modelu	AEROMAT VT WRG plus
c	Jednostkowe zużycie energii (SEV) Klasa efektywności energetycznej (klasa SEV) (zależnie od strefy klimatycznej ciepła / umiarkowana / zimna)	– 12,2 kWh/(m ² · a); E – 34,9 kWh/(m ² · a); A+ – 75,5 kWh/(m ² · a); A+
d	Typ	WLA / ZLA
e	Rodzaj napędu	regulacja wielostopniowa
f	Układ odzysku ciepła	rekuperacyjny
g	Sprawność cieplna	66,5%
h	Maksymalna wartość natężenia przepływu powietrza	45 m ³ /h
i	Moc wejściowa	20 W
j	Poziom mocy akustycznej	37 dB (A)
k	Względne objętościowe natężenie przepływu powietrza	30 m ³ /h
l	Względna wartość różnicy ciśnień	—
m	Właściwa moc wejściowa	0,33 W/(m ³ /h)
n	Współczynnik sterowania / rodzaj sterowania	1,21 / 0,65
o	Maksymalny wewnętrzny i zewnętrzny współczynnik strat powietrza (nieszczelność wewnętrzna / zewnętrzna)	4,5% / 2,6%
p	Stopień mieszania (między wnętrzem a otoczeniem zewnętrznym)	1,3% / 2,1%
q	Instrukcje dotyczące wymiany filtra	patrz instrukcja obsługi i konserwacji
r	Instrukcje instalowania w elewacji budynku kratek wlotu/wylotu (w przypadku jednokierunkowych systemów wentylacyjnych)	—
s	Instrukcje dotyczące demontażu	—
t	Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia (przy ciśnieniu +20 Pa i –20 Pa)	9,6% / 7,2%
u	Szczelność między pomieszczeniem wewnątrz i obszarem na zewnątrz budynku	1,1 m ³ /h
v	Roczne zużycie energii elektrycznej	2,9 kWh/a
w	Roczne oszczędności energii grzewczej (zależnie od strefy klimatycznej ciepła / umiarkowana / zimna)	18,7 kWh/a 41,4 kWh/a 80,9 kWh/a

